

Dodatek nr 2 do SIWZ – asortymentowo cenowy

Wymagane parametry paliw. Dotyczy Grupy I	Parametry podane przez dostawcę	Pochodzenie produktu
<p>Olej opałowy lekki - o wymaganiach fizykochemicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gęstość w temperaturze 20°C - nie wyższa niż 0,900g/ml. • temperatura zapłonu - nie niższa niż 56°C • lepkość kinematyczna w temp. 20°C nie większa niż 6,0mm²/s • skład frakcyjny: <p>- do 250°C destyluje nie więcej niż 65%</p> <p>- do 350°C destyluje nie mniej niż 80%</p> <ul style="list-style-type: none"> • zawartość siarki - nie więcej niż 0,2% • pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej - nie większa niż 0,2% • pozostałość po spopieleniu - nie większa niż 0,01% • zawartość wody mg/kg - nie więcej niż 200 • zawartość stałych ciał obcych mg/kg nie więcej niż 24 • wartość opałowa - nie niższa niż 41 500 kJ/kg. • temperatura płynięcia °C nie większa -20 • barwa - czerwona 		

Grupa I - ceny na dzień 24.10.2012r

Lp.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Kwota upustu zł	VAT %	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Olej opałowy lekki	L	6000							

Wartość netto razem

Wartość brutto razem

Grupa II - ceny na dzień 24.10.2012r. Adres punktu sprzedaży

Lp.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Kwota upustu zł	VAT %	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Olej napędowy	L	14000							

Wartość netto razem

Wartość brutto razem

data:.....

podpis oferenta.....